PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl

Plandeka na rusztowanie - 2,70 x 20 m.

Plandeka rusztowaniowa o gramaturze 150 g/m^2 i wymiarach 2,70 x 20 metrów.

Plandeki rusztowaniowe (budowlane) znajdują zastosowanie przy pracach budowlanych w czasie nie sprzyjającej pogody. Plandeki na rusztowania są dobrym zabezpieczeniem otoczenia budowy przed zanieczyszczeniami zwiazanymi z pracami. Plandeki rusztowaniowe produkowane są na bazie polietylenu, zrobione ze specjalnnie zbrojonej folii. Produkt jest wyposażony w specjelnie zagrzewane pasy z oczkami (do przebicia) co 10 cm. Mocowanie plandeki tą metodą jest bardzo wy6dajne i wytrzymałe.

Typ materiału:	Tkanina półprzezroczysta HDPE /P â€“ powłoka LDPE
Gramatura:	150 g/m^2
Wytrzymałość na rozciąganie:	370 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	85 N
Odporność termiczna:	-40 / +80 ^{o}C
Przepuszczalność świetlna:	73%
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wykończenie:	Zgrzewana wzdłuż z otworami moc
Mocowanie:	Pas 180g/m^2 z otworami, Ă 15mm
Wytrzymałość oczka:	400 N
Sztuk w paczce:	2 szt
Waga sztuki:	8,1 kg