



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl

Plandeka na rusztowanie - 3,20 x 10 m.

Plandeka rusztowaniowa o gramaturze 170 g/m² i wymiarach 3,20 x 10 metrów.

Plandeki rusztowaniowe (budowlane) znajdują zastosowanie przy pracach budowlanych w czasie nie sprzyjającej pogody. Plandeki na rusztowania są dobrym zabezpieczeniem otoczenia budowy przed zanieczyszczeniami związanymi z pracami. Plandeki rusztowaniowe produkowane są na bazie polietylenu, zrobione ze specjalnie zbrojonej folii. Produkt jest wyposażony w specjalnie zagrzewane pasy z oczkami (do przebicia) co 10 cm. Mocowanie plandeki tą metodą jest bardzo wydajne i wytrzymałe.

| | |
|------------------------------|---|
| Typ materiału: | Tkanina półprzezroczysta HDPE / P " powłoka LDPE |
| Gramatura: | 170 g/m ² |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | 700 N/5cm |
| Odporność na rozdarcie: | 100 N |
| Odporność termiczna: | -40 / +80 °C |
| Przepuszczalność świetlna: | 70% |
| Tolerancja wymiarów: | +/- 2% |
| Wykończenie: | Zgrzewana wzdłuż z otworami moc |
| Mocowanie: | Pas 250g/m ² z otworami, Å 15mm |
| Wytrzymałość oczka: | 600 N |
| Sztuk w paczce: | 2 szt. |
| Waga sztuki: | 5,44 kg |