



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl

Trudnopalna plandeka na rusztowanie - 3,20 x 20 m. [FR]

Trudnopalna plandeka rusztowaniowa [FR] o gramaturze 170 g/m² i wymiarach 3,20 x 20 metrów.

Trudnopalne plandeki rusztowaniowe (budowlane) znajdują zastosowanie przy pracach budowlanych w czasie nie sprzyjającej pogody oraz przy pracach z otwartym ogniem. Trudnopalność gwarantuje że plandeka nie zajmie się ogniem przy kontakcie z żarem. Plandeki na rusztowania są dobrym zabezpieczeniem otoczenia budowy przed zanieczyszczeniami związanymi z pracami. Plandeki na rusztowania produkowane są na bazie polietylenu, zrobione ze specjalnie zbrojonej folii. Produkt jest wyposażony w specjalnie zagrzewane pasy z oczkami (do przebicia) co 10 cm. Mocowanie plandeki tą metodą jest bardzo wydajne i wytrzymałe.

Typ materiału:

Tkanina półprzezroczysta PP
" powłoka LDPE

Gramatura:

170 g/m²

Wytrzymałość na rozciąganie:

700 N/5cm

Odporność na rozdarcie:

100 N

Odporność termiczna:

-40 / +80 °C

Przepuszczalność świetlna:

32%

Tolerancja wymiarów:

+/- 2%

Wykończenie:

Zgrzewana wzdłuż z otworami moc

Mocowanie:

Pas 180g/m² z otworami, Å 15mm

Wytrzymałość oczka:

600 N

Sztuk w paczce:

2 szt

Waga sztuki:

10,88 kg