



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl

Plandeka na rusztowanie - 3,20 x 20 m.

Plandeka rusztowaniowa o gramaturze 220 g/m² i wymiarach 3,20 x 20 metrów.

Plandeki rusztowaniowe (budowlane) znajdują zastosowanie przy pracach budowlanych w czasie nie sprzyjającej pogody. Plandeki na rusztowania są dobrym zabezpieczeniem otoczenia budowy przed zanieczyszczeniami związanymi z pracami. Plandeki rusztowaniowe produkowane są na bazie polietylenu, zrobione ze specjalnie zbrojonej folii. Produkt jest wyposażony w specjalnie zagrzewane pasy z oczkami (do przebicia) co 10 cm. Mocowanie plandeki tą metodą jest bardzo wydajne i wytrzymałe.

Typ materiału: Tkanina półprzezroczysta HDPE /
" powłoka LDPE

Gramatura: 220 g/m²

Wytrzymałość na rozciąganie: 700 N/5cm

Odporność na rozdarcie: 100 N

Odporność termiczna: -40 / +80 °C

Tolerancja wymiarów: +/- 2%

Wykończenie: Zgrzewana wzdłuż z otworami moc

Mocowanie: Pas 260g/m² z otworami, Å 15mm

Wytrzymałość oczka: 600 N

Stabilizacja UV: 200Kly

Przepuszczalność świetlna: 70%

Waga plandeki: 14,08 kg